DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO *Type* **TRMX–TRVX 257**

TRAVAINI PUMPS® USA
Engineered Pump Solutions
200 Newsome Drive
Yorktown, VA 23693
1-800-535-4243
www.Travaini.com

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A –		*Data refers to :*
ARIA SECCA A 20 °C	▬▬▬	*Dry air at 20 °C (68 °F)*
ARIA SATURA A 20 °C	- - - -	*Saturated air at 20 °C (68 °F)*
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA – *Water*	*Service liquid*
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C – *(59 °F)*	*Service liquid temperature*
PRESSIONE DI SCARICO	1013 mbar	*Discharge pressure*
TOLLERANZE	10%	*Tolerance*
PORTATA PER COSTR. IN ACC. INOX	–10%	*Capacity for S.S. construction*





RIF.–*Ref.:* F.P./C.T.	DATA–*Date:* 01–2010	SOST.–*Repl.:*	N°.: 7507.B50.01.01–02